



Aire Cassett

LONDON

CARACTERÍSTICAS	CASSETT 12 KT	CASSETT 18 KT
Modelo	GUD35T/A-S	GUD50T/A-S
Código	ET010N1850	ET010N1860
Fuente de alimentación V-Hz-Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Nivel de presión sonora (H / M / L)	37/35/34	39/37/35
Capacidad del tanque	0.030	0.035
Voltaje mínimo / máximo	198/264	198/264
Tipo de refrigerante	R410A	R410A
CARACTERÍSTICAS	CASSETT 24 KT	CASSETT 36 KT
Modelo	GUD71T/A-S	GUD125T/A-S
Código	ET010N1840	ET010N1790
Fuente de alimentación V-Hz-Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Nivel de presión sonora (H / M / L)	38/37/36	42/39/37
Capacidad del tanque	0.055	0.100
Voltaje mínimo / máximo	198/264	198/264
Tipo de refrigerante	R410A	R410A



2do. Anillo Av. Santa Cruz
#1007 esq. Tte. Roca Peirano



www.refrimet.com
ventas@refimet.com



[refrimet.bol](https://www.facebook.com/refrimet.bol)



72188079